

Бентонитовые гранулы SUPER-BORE 50LB

ОПИСАНИЕ

Бентонит Super-Bore 50LB (США) -Классическая базовая система для горизонтально-направленного бурения на основе американского вайомингского бентонита. Предназначен для любых типов грунтов. Используется как основа многокомпонентного бентонито-полимерного раствора. Совместим со всеми типами полимеров. Экологически безопасен.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Система поставляется в единой упаковке, проста в приготовлении и снижает количество продуктов, необходимых для приготовления бурового раствора;
- Не требует предварительной обработки воды кальцинированной содой;
- Хорошо гидратирует и наилучшим образом обеспечивает вязкость для очистки ствола скважины, удержания твердой фазы и контроля фильтрации;
- Обеспечивает смазку и стабильность ствола скважины;
- Стабилизирует чувствительные к воде грунты;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Величина показателя		
Упаковка	Бумажный мешок		
Компоненты	1.Натриевый бентонит; 2. кальц. сода; 3. экстендеры;		
Вес	25 кг		
Цвет	От серого до желто-коричневого		
Насыпная плотность	0,8 - 0,9 г/см ³		
Класс опасности буровых отходов	V (практически неопасные отходы)		
Параметры раствора при перемешивании 10 мин (12000 об/мин) *на водопроводной воде	25кг/м³	30 кг/м³	40 кг/м³
Условная вязкость по Маршу, сек	42	46	57
600	38	45	52
300	29	33	39
6	6	11	17
3	5	10	16
Пластическая вязкость PV, сПз	11	12	13
ДНС, фунт/100 фут²	18	21	26
СНС, фунт/100 фут²	6	11	17
Уровень фильтрации/водоотдача, мл/30мин	22	18	11

УПАКОВКА

Бумажный мешок, 25 кг

Поставщик: ООО «Инъекционные Ремонтные Системы»

Московская обл., г. Балашиха,
 Западная промзона, ш. Энтузиастов, д. 7
 Пн-Пт 9:00-18:00

+7 (495) 324-24-84
 sale@gidro-inject.ru
 gidro-inject.ru



ЗАКАЖИТЕ ОНЛАЙН ИЛИ ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ В ОФИС!